PEINTURE et PRODUITS CARROSSERIE

ATTENTION CE CATALOGUE 2007 EST OBSOLETE.
RENDEZ-VOUS ICI :
NOTICE THIS 2007 CATALOG IS NO MORE IN USE
PLEASE GO HERE
http://piecesdetachees2cv.free.fr/telecharger2005.htm
POUR TELECHARGER LE NOUVEAU CATALOGUE 2008.
TO DOWNLOAD THE NEW 2008 CATALOG

A Bombe 400ml (nous communiquer votre code couleur)
!!! VERNIS Bombe 400ml
C Apprêt Gris Standard Bombe 400ml
D Convertisseur de Rouille Bombe 400ml
E Enduit Filler Epais Garnissant Bombe 400ml
F Galvanisation à Froid Bombe 400ml
G Mastic Polyester Souple avec durcisseur
Boite 250gr
Boite 1Kg
H Mastic de finition Nitro Cellulosique Tube 200grs
J Peinture Haute Tempéra -ture 650° Bombe 400ml

K Pot de 1 Litre (Nous communiquer votre code couleur)
!!! Durcisseur 1 Litre
- sauf pour Apprêt
- Rapide Spécial Apprêt
!!! Diluant 1 Litre
!!! idem Spécial Alkyde
!!! Dégraissant 5 Litres
!!! Apprêt Garnissant 3 L.
!!! Apprêt Standard 1 Litre
!!! Washprimer 1 Litre
!!! Durcisseur Spécial pour Washprimer 1 Litre
!!! Vernis 1 Litre

- Buse de 1.4 peinture
- Buse de 1.7 peinture et apprêts

C

D E F H

J

NOUVEAU

G

Autres produits et qualités sur demande.

NOUVEAU

Qualité Professionnelle

POSSIBILITES DE PEINTURES
- (*) = C60310 : MONOCOMPOSANT ALKYDE (glycero) :
Utilisation directe en pistolet sans mélange. 35.00 euros ttc
- (*) = C60310P : POLYURETHANE :
Utilisation avec diluant et durcisseur. 38.00 euros ttc
- (*) = C60310M : POLYURETHANE MS :
Idem Peinture Haut de Gamme. 80.00 euros ttc

L'utilisation de ces produits à appliquer au pistolet ou en bombe nécessite le respect de certaines conditions de travail, de protection, de ventilation et de matériel. Vous vous engagez par l'achat de ces produits à respecter ces conditions sans lesquelles vous seriez exposés à des risques certains. N'oubliez pas également de respecter la nature et l'environnement.

MODE D'EMPLOI

Bombes : 20 mn entre 2 couches, sec au toucher 1 heure, sec à coeur 24 heures (temps donnés pour 20°C).
Monocomposant Alkyde C60310: Si pistolet basse pression, prévoir 10 à 15% de diluant selon matériel et température. Si plus de 12 heures entre 2 couches, attendre 15 jours pour éviter les "frisures" que la peinture soit sèche "à coeur".
C60370 : Apprêt Surfaceur Garnissant Epoxy, ajouter 30% de durcisseur C60330 et 20-25% de Diluant C60350.
C60380 : Apprêt Standard, ajouter 30% de Durcisseur Rapide C60332 + environ 20% de Diluant C60350 (haute ou basse pression)
C60390 : Washprimer Antirouille mouillé sur mouillé (avant 24h, peinture par dessus sans poncage), ajouter la même quantité de réactif durcisseur C60400, Diluant Inutile.
C60310P : Peinture Polyuréthane, ajouter 50% de durcisseur C60330 et 10-15% de diluant C60350.